

FRESADORA MB 4 MB 4

REF: 3338450

Descripción

La Fresadora-Taladradora Universal MB 4 de Optimum se compone de una estructura forjada en hierro macizo fundido, estable y con capacidad para absorber las vibraciones. Maquinaria de gran precisión adecuada para su utilización en fábricas y talleres.

Características:

- Engranajes bañados en aceite que le confieren un funcionamiento muy silencioso.
- Sistema de seguridad 100% homologado
- Transmisión mecánica con 12 velocidades de conmutación seleccionables.
- Rango de velocidades de 95 a 3200 revoluciones por minuto.
- Motos eléctrico de dos etapas
- Dispone de tope de profundidad de perforación
- Panel de control con botón de emergencia, interruptor para controlar la dirección de rotación y función de roscado.
- Variación de velocidad mediante palanca de cambios
- Mesa de coordenadas con guías en V, ranuras en T, topes ajustables y escala de medición integrada.
- Avance manual del husillo mediante volante de mano. Con ajuste fino y fácil de operar.
- Función de roscado automático mediante motor. Se preestablece la trayectoria de la pínola y el tope de profundidad.
- Cabezal inclinable hasta 60°.
- Función de tapping

*Banco no incluido

Características técnicas

- ✓ **Peso neto:** 320 kg
- ✓ **Desplazamiento de la mesa eje X:** 450 mm
- ✓ **Tipo cono morse del husillo:** MK 4
- ✓ **Potencia del motor (2 etapas):** 1,1-1,5 kW/400 V
- ✓ **Nº de velocidades:** 2 x 6
- ✓ **Distancia del husillo a la columna:** 275 mm
- ✓ **Ø máx. con fresa de punta:** 28 mm
- ✓ **Ø máx. fresa portacuchillas:** 63 mm
- ✓ **Desplazamiento de la mesa eje Y:** 200 mm
- ✓ **Dimensiones (l x an x al):** 760x850x1.440 mm
- ✓ **Desplazamiento de la mesa eje Z:** 510 mm
- ✓ **Medidas de la ranura en T de la mesa:** 14 mm
- ✓ **Medidas de la mesa (l x an):** 800 x 240 mm
- ✓ **Revoluciones del husillo:** 95 - 3.200 r.p.m.
- ✓ **Recorrido de la pínola:** 120 mm
- ✓ **Ø máx. taladro fundición:** 32 mm

- ⊗ Ø máx. de taladro en acero: 28 mm
- ⊗ Cabezal orientable: ± 60°

Imágenes



image not found or type unknown



image not found or type unknown

