

Sellador de silicona 12Vmax CXT

CG100DSAEA

Kit 2 baterías 2,0 Ah, cargador rápido y maletín

Facilita los trabajos continuos de sellado con silicona.



■ Código EAN

0088381850070



■ INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	12 V
Peso según EPTA	1,9 Kg
Tipo de batería	CXT
Fuerza máx. de empuje	5.000 N
Capacidad del cartucho	300 ml
Velocidad de alimentación	0 - 28 mm/seg
Dimensiones. LxAnxAI	404 x 108 x 278 mm
Velocidad variable (dial)	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

■ BENEFICIOS DEL USUARIO

- Sellador de silicona de 12V más ligero que nuestro modelo de 18V.
- Muy cómodo de trabajar evitando el cansancio del operario en trabajos continuos.
- Con sistema antigoteo. El motor retrocede unos milímetros al soltar el gatillo, evitando así que el cartucho de silicona siga recibiendo presión.
- Velocidad variable en el gatillo y 5 velocidades controladas por dial. Facilita el inicio de la aplicación de silicona y nos permite controlar aplicaciones continuas.
- Con luz led para iluminar mejor la zona de trabajo, la luz se ilumina al pulsar el interruptor.
- Empuñadura con elastómero para un cómodo agarre de la herramienta.
- Compatible con nuestras baterías CXT de 12Vmax, BL1021B (2,0 Ah), BL1041B (4,0 Ah).



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Accesorio para tubo 300ml, 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín PVC.

195246-2

Gafas de seguridad



196351-8

Set de sujeción 300ml



197363-4

Cargador 12V CXT DC10SB



197396-9

Batería 12V 2,0Ah CXT BL1021B



ACCESORIOS

196352-6

Set de sujeción 600ml



197195-9

Set de sujeción tubo para salchicha



197406-2

Batería 12V 4,0Ah CXT BL1041B



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

