

## Roedora de 1.6mm 18V Litio-ion

### DJN161Z

DJN161Z Roedora de 1.6mm 18V

Para el corte de chapa sin esfuerzo.



#### Código EAN

0088381672153



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	Litio-ion
Tipo de motor	2 Polos
Carreras por min.	1.900 cpm
Cap. acero de 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Cap. acero de 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Cap. aluminio de 200N/mm	2,5 mm
Peso con batería BL1840	2,2 Kg
Radio mínimo de corte exterior	50 mm
Radio mínimo de corte interior	45 mm
Dimensiones. LxAxAI	313 x 78 x 189 mm
Sistema anti - restart	✓
Emisión de vibración	6,50 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	73,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Muy manejable
- Cuerpo del motor como el modelo de amoladora a batería BGA452, muy cómodo en el agarre.
- El troquel y la matriz son los mismos que nuestro modelo eléctrico JN1601.
- Cabezal de la herramienta en aluminio para un alojamiento perfecto de los engranajes y disipa mejor el calor.
- Sistema anti-restart. Cuando colocamos la batería estando el interruptor accionado la herramienta no se pone en funcionamiento. Se indica mediante dos luces rojas a los lados.
- Cómodo interruptor deslizante. Podemos cambiar la posición del mismo cada 90°, ofreciendo la posición más cómoda para cada tipo de usuario.
- La matriz puede girar 360°, de esta manera podemos cortar en lugares de difícil acceso.
- Interruptor muy cómodo de accionar. Puede bloquearse para realizar trabajos continuos con mayor comodidad.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

781028-4

Llave de media luna JN1601



783208-8

Llave allen 2.5mm



## ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



## Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

